فرهنگ ویژگی‌ها

۲۴ ردیف

کلید	ویژگی	عنوان لاتین	خانواده	نوع داده	واحد	بازه / مقادیر مجاز	راستی‌آزمایی	مقدار	نوع کالا	یادداشت	توضیح کارگروه	آخرین تغییر
module-capacity	ظرفیت مدول ریلی	Modular device capacity	نصب و اتصال	عدد صحیح		۰ تا ∞	لازم	۱۶	۰	۱	شمار مدول ۱۸ میلی‌متری (کلید مینیاتوری تک‌پل) که جعبه‌ی توزیع یا تابلو در خود جا می‌دهد.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷
cameras-supported	شمار دوربین قابل اتصال	Supported cameras	کنترل و ارتباط	عدد صحیح		۰ تا ∞	لازم	۲۳	۰	۱	بیشینه‌ی دوربین مداربسته‌ای که به واحد داخلی آیفون وصل می‌شود؛ ۰ یعنی ندارد.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹
door-panels-supported	شمار پنل بیرونی قابل اتصال	Supported outdoor panels	کنترل و ارتباط	عدد صحیح		۰ تا ∞	لازم	۲۳	۰	۱	بیشینه‌ی پنل در ورودی که به یک واحد داخلی آیفون وصل می‌شود.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹
blade-count	تعداد پره	Number of blades	عملکرد ماشین‌های دوار (موتور، پمپ، ژنراتور)	عدد صحیح		۱ تا ∞	لازم	۲۵	۰	۲	شمار پره‌های فن یا هواکش.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰
units-per-pack	تعداد در بسته	Units per pack	بسته‌بندی و لجستیک	عدد صحیح			لازم	۳	۱	۱	شمار کالا در هر بسته.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
units-per-carton	تعداد در کارتن	Units per carton	بسته‌بندی و لجستیک	عدد صحیح			لازم	۱۱	۱	۱	شمار کالا در هر کارتن.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
lens-count	تعداد لنز	Number of lenses	نوری و روشنایی	عدد صحیح			لازم	۵۴	۱	۱	شمار لنزهای چراغ.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
strands-per-conductor	تعداد سیم هر هادی	Number of strands per conductor	ساختار هادی و کابل	عدد صحیح			لازم	۱۰۵	۳	۱	شمار سیم‌های تشکیل‌دهنده‌ی یک هادی؛ با «تعداد رشته» (هادی عایق‌دار) اشتباه نشود.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
lift-stops	تعداد توقف	Number of stops	آسانسور، بالابر و پله‌برقی	عدد صحیح		۲ تا ∞	لازم	۰	۰	۱	شمار توقف‌ها (طبقات سرویس‌شده).	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
lift-persons	ظرفیت مسافر	Number of persons	آسانسور، بالابر و پله‌برقی	عدد صحیح		۱ تا ∞	لازم	۰	۰	۱	شمار مسافر مجاز؛ EN ۸۱-۲۰ هر مسافر را ۷۵ کیلوگرم فرض می‌کند (مثلاً ۶۳۰ کیلوگرم = ۸ نفر).	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
mppt-count	تعداد ردیاب MPPT	Number of MPP trackers	عملکرد خورشیدی	عدد صحیح		۱ تا ∞	لازم	۰	۰	۱	شمار ورودی‌های MPPT مستقل.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
cycle-life	عمر چرخه‌ای	Cycle life	ذخیره‌سازی انرژی و باتری	عدد صحیح	cycles	۰ تا ∞	لازم	۰	۰	۱	شمار چرخه‌ی شارژ و دشارژ در عمق دشارژ ذکرشده در مدرک.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
zone-count	تعداد زون	Number of zones	سامانه‌های اعلام و اخطار	عدد		۱ تا ∞	لازم	۰	۰	۱	شمار زون‌های کنترل‌پنل اعلام حریق.	۱۳ آبان ۱۴۰۵،

فرهنگ ویژگی‌ها

۲۴ ردیف

کلید	ویژگی	عنوان لاتین	خانواده	نوع داده	واحد	بازه / مقادیر مجاز	راستی‌آزمایی	مقدار	نوع کالا	یادداشت	توضیح کارگروه	آخرین تغییر
				صحیح								۰۴:۰۵
analog-inputs	تعداد ورودی آنالوگ	Analog inputs	اندازه‌گیری و ابزار دقیق	عدد صحیح		۰ تا ∞	لازم	۰	۰	۱	شمار ورودی‌های آنالوگ کنترلر یا ماژول.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
digital-outputs	تعداد خروجی دیجیتال	Digital outputs	اندازه‌گیری و ابزار دقیق	عدد صحیح		۰ تا ∞	لازم	۰	۰	۱	شمار خروجی‌های دیجیتال کنترلر یا ماژول.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
digital-inputs	تعداد ورودی دیجیتال	Digital inputs	اندازه‌گیری و ابزار دقیق	عدد صحیح		۰ تا ∞	لازم	۰	۰	۱	شمار ورودی‌های دیجیتال کنترلر یا ماژول.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
pole-count	تعداد قطب	Number of poles	عملکرد ماشین‌های دوار (موتور، پمپ، ژنراتور)	عدد صحیح		۲ تا ۶۴	لازم	۰	۰	۱	تعداد قطب موتور القایی (۲، ۴، ۶، ۸، …)؛ دور سنکرون = ۱۲۰×فرکانس÷قطب.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
rated-speed	دور نامی	Rated speed	عملکرد ماشین‌های دوار (موتور، پمپ، ژنراتور)	عدد صحیح	rpm	۱ تا ۱۰۰۰۰۰	لازم	۲۵	۰	۲	دور محور در بار نامی بر حسب دور در دقیقه (مثلاً ۱۴۵۰ یا ۲۹۰۰).	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
warranty-period	مدت ضمانت اعلامی سازنده	Manufacturer warranty period	محتوا و مستندات	عدد صحیح	سال	۰ تا ∞	لازم	۲۷۰	۱	۱	مدت ضمانتی که سازنده اعلام می‌کند (واحد همان واحد ثبت‌شده‌ی ویژگی). شرایط فروشگاه این‌جا نیست.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
cores-count	تعداد رشته (هادی عایق‌دار)	Number of cores	ساختار هادی و کابل	عدد صحیح	رشته	۱ تا ∞	لازم	۱۴۷۴۲	۱۴	۲	تعداد هادی‌های عایق‌دار کابل (در بازار ایران «رشته»)، مثلاً کابل ۳×۲.۵ سه رشته دارد. با «تعداد سیم‌های هر هادی» اشتباه نشود.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
socket-outlets-count	تعداد خانه‌ی پریز	Number of socket outlets	نصب و اتصال	عدد صحیح		۱ تا ∞	لازم	۷۴	۳	۱	تعداد خانه‌های پریز در چندراهی یا محافظ.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
pair-count	تعداد زوج	Number of pairs	ساختار هادی و کابل	عدد صحیح	زوج	۱ تا ∞	لازم	۱۰۵	۲	۱	تعداد زوج‌های به‌هم‌تابیده در کابل مخابراتی یا ابزار دقیق.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
colour-rendering-index	شاخص نمود رنگ (CRI)	Colour rendering index (Ra)	نوری و روشنایی	عدد صحیح		-∞ تا ۱۰۰	لازم	۱۹۵	۳	۱	Ra بین صفر و ۱۰۰ (منابع بسیار ضعیف منفی هم دارند)؛ LED معمولی ۸۰ یا بیشتر.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
colour-temperature	دمای رنگ	Correlated colour temperature	نوری و روشنایی	عدد صحیح	K	۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰	لازم	۳۱۹	۰	۱	دمای رنگ همبسته بر حسب کلوین: ۲۷۰۰ تا ۳۰۰۰ آفتابی (گرم)، حدود ۴۰۰۰ طبیعی، ۵۰۰۰ تا ۶۵۰۰ مهتابی (سرد).	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶