فرهنگ ویژگی‌ها

۱۱ ردیف

کلید	ویژگی	عنوان لاتین	خانواده	نوع داده	واحد	بازه / مقادیر مجاز	راستی‌آزمایی	مقدار	نوع کالا	یادداشت	توضیح کارگروه	آخرین تغییر
switch-on-delay-range	بازه‌ی تنظیم تأخیر وصل	Switch-on delay setting range	عملکرد حفاظتی	بازه‌ی عددی	s	۰ تا ∞	لازم	۱	۰	۱	بازه‌ی تأخیر وصل دوباره‌ی برق پس از برگشت ولتاژ به حد مجاز، بر حسب ثانیه (مثلاً ۵..۳۰۰).	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۳
trip-delay-range	بازه‌ی تنظیم تأخیر قطع	Trip delay setting range	عملکرد حفاظتی	بازه‌ی عددی	s	۰ تا ∞	لازم	۴	۰	۱	بازه‌ی تأخیر عملکرد (قطع) قابل تنظیم رله‌ی حفاظتی پس از دیدن خطا، بر حسب ثانیه.	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۳
voltage-tolerance-setting-range	بازه‌ی تنظیم درصد خطای ولتاژ	Voltage tolerance setting range	عملکرد حفاظتی	بازه‌ی عددی	%	۰ تا ∞	لازم	۴	۰	۱	بازه‌ای که آستانه‌ی انحراف ولتاژ (افزایش، کاهش یا عدم تقارن) در رله‌ی کنترل فاز در آن تنظیم می‌شود، مثلاً ۵..۳۵.	۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۳
undervoltage-cutoff-range	بازه‌ی تنظیم قطع کمبود ولتاژ	Undervoltage cut-off range	عملکرد حفاظتی	بازه‌ی عددی	V	۰ تا ∞	لازم	۱	۰	۱	بازه‌ای که آستانه‌ی قطع کمبود ولتاژ در آن تنظیم می‌شود، مثلاً ۲۰۰..۱۷۰.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸
overvoltage-cutoff-range	بازه‌ی تنظیم قطع اضافه‌ولتاژ	Overvoltage cut-off range	عملکرد حفاظتی	بازه‌ی عددی	V	۰ تا ∞	لازم	۱	۰	۱	بازه‌ای که آستانه‌ی قطع اضافه‌ولتاژ محافظ یا رله‌ی کنترل ولتاژ در آن تنظیم می‌شود، مثلاً ۲۵۵..۲۳۰؛ اگر ثابت است دو سر برابرند.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸
mppt-voltage-range	بازه‌ی ولتاژ MPPT	MPPT voltage range	عملکرد خورشیدی	بازه‌ی عددی	V	۰ تا ∞	لازم	۰	۰	۱	بازه‌ی ولتاژ ردیابی نقطه‌ی توان بیشینه، مثلاً ۹۶۰..۱۶۰؛ بازه‌ی توان کامل را در توضیح مدرک بنویسید.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
measuring-range	بازه‌ی اندازه‌گیری	Measuring range	اندازه‌گیری و ابزار دقیق	بازه‌ی عددی			لازم	۱۲	۰	۱	کمینه و بیشینه‌ی کمیت اندازه‌گیری‌شده؛ یکای آن در «یکای اندازه‌گیری» می‌آید (چون یکا در محصولات مختلف فرق دارد).	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
current-setting-range	بازه‌ی تنظیم جریان	Current setting range	عملکرد حفاظتی	بازه‌ی عددی	A	۰ تا ∞	لازم	۱	۰	۱	بازه‌ی تنظیم جریان رله‌ی اضافه‌بار یا کلید حرارتی، مثلاً ۶.۳..۴.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
input-frequency-range	بازه‌ی فرکانس ورودی	Input frequency range	مقادیر نامی الکتریکی	بازه‌ی عددی	Hz	۰ تا ∞	لازم	۱۸	۲	۱	بازه‌ی فرکانسی که درایور یا منبع تغذیه می‌پذیرد، مثلاً ۶۰..۵۰.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
operating-temperature-range	بازه‌ی دمای کار	Operating temperature range	شرایط محیطی و حفاظت محفظه	بازه‌ی عددی	°C	-۸۰ تا ۳۰۰	لازم	۱۳۰	۲	۲	دمای محیطی که کالا در آن درست کار می‌کند، مثلاً ۷۰..-۲۵. جای ویژگی‌های جدای «کمینه/بیشینه‌ی دمای کار» را	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶

فرهنگ ویژگی‌ها

۱۱ ردیف

کلید	ویژگی	عنوان لاتین	خانواده	نوع داده	واحد	بازه / مقادیر مجاز	راستی‌آزمایی	مقدار	نوع کالا	یادداشت	توضیح کارگروه	آخرین تغییر
											می‌گیرد.	
operating-voltage-range	بازه‌ی ولتاژ کارکرد	Operating voltage range	مقادیر نامی الکتریکی	بازه‌ی عددی	V	۰ تا ∞	لازم	۱۰۵	۴	۱	کمینه و بیشینه‌ی ولتاژی که کالا در آن درست کار می‌کند، مثلاً ۱۸۰..۲۶۵.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶