فرهنگ ویژگی‌ها

۳۶ ردیف

کلید	ویژگی	عنوان لاتین	خانواده	نوع داده	واحد	بازه / مقادیر مجاز	راستی‌آزمایی	مقدار	نوع کالا	یادداشت	توضیح کارگروه	آخرین تغییر
legacy-extra-۳	ویژگی تکمیلی ۳ (قدیمی)	Legacy extra attribute ۳	فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی)	متن آزاد			لازم	۳۵	۰	۱	ستون Kind۳ سامانه‌ی قدیمی (پره، تیپ کلید)؛ کارگروه نگاشت کند.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
legacy-extra-۲	ویژگی تکمیلی ۲ (قدیمی)	Legacy extra attribute ۲	فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی)	متن آزاد			لازم	۴۹	۰	۱	ستون Kind۲ سامانه‌ی قدیمی (دور موتور، پل، روکار)؛ کارگروه نگاشت کند.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
legacy-extra-۱	ویژگی تکمیلی ۱ (قدیمی)	Legacy extra attribute ۱	فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی)	متن آزاد			لازم	۶۷	۰	۱	ستون Kind۱ سامانه‌ی قدیمی با مقادیر آمیخته (تک‌فاز/سه‌فاز، روکار، ...)؛ کارگروه هر مقدار را به ویژگی دقیق ببرد.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
legacy-۲۷۱	مدت زمان استارت		فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی)	متن آزاد			لازم	۲	۱	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-۲۷۲	بازه توان		فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی)	متن آزاد	وات		لازم	۲	۱	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-۲۷۳	بازه ولتاژ		فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی)	متن آزاد	ولت		لازم	۲	۱	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-۲۶۷	نوع اتصال در مدار		فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی)	متن آزاد			لازم	۲	۱	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-۷۲	منحنی پخش نور / توزیع شدت نور		فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی)	متن آزاد			لازم	۰	۱	۰	منحنی پخش نور یا توزیع شدت نور، منحنی‌ای است که برای مشخص‌کردن شدت نور منتشرشده توسط یک لامپ در زوایای مختلف به کار می‌رود. از آنجایی که بیشتر منابع نوری نقطه‌ای نیستند، بنابراین شدت نوری ثابتی در جهات مختلف ندارند. در محاسبات نوری دانستن نحوه توزیع نور منبع اهمیت دارد به همین خاطر سازندگان لامپ‌های مختلف منحنی پخش نور آن لامپ را با استفاده از اندازه‌گیری ارائه می‌کنند.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-۹۰	ولتاژ نامی	Nominal voltage U₀ / U	فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی)	عدد اعشاری	ولت		لازم	۰	۱	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-۷۴	سایز سرپیچ	Cap Size	فنی عمومی (در انتظار	فهرست			لازم	۰	۱	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵،

فرهنگ ویژگی‌ها

۳۶ ردیف

کلید	ویژگی	عنوان لاتین	خانواده	نوع داده	واحد	بازه / مقادیر مجاز	راستی‌آزمایی	مقدار	نوع کالا	یادداشت	توضیح کارگروه	آخرین تغییر
			طبقه‌بندی)									۰۳:۴۶
legacy-۸۱	نوع سرپیچ	Cap Type	فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی)	متن آزاد			لازم	۰	۱	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-۶۰	تعداد ال ای دی	LED number	فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی)	متن آزاد	عدد		لازم	۰	۱	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-۳۷۵	نوع پیچ		فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی)	متن آزاد			لازم	۰	۱	۰	شش گوش، آلن و …	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-۳۶۷	ارتفاع نصب بهینه		فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی)	متن آزاد			لازم	۰	۱	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-۲۷۵	مساحت قابل پوشش		فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی)	متن آزاد			لازم	۱	۲	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-۳۷۱	رطوبت مجاز		فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی)	متن آزاد			لازم	۰	۱	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-۵۹	دمای کارکرد	Operating temperature	فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی)	متن آزاد	سانتیگراد °C		لازم	۰	۱	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-۳۶۸	راندمان		فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی)	متن آزاد			لازم	۰	۱	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-۳۶۹	حداکثر جریان مصرفی		فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی)	متن آزاد	آمپر		لازم	۰	۱	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-۱۲۶	جریان مجاز در هوای ۳۰°C	Current Capacity at ۳۰ C° Amp	فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی)	متن آزاد	آمپر		لازم	۰	۱	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-۱۲۷	جریان مجاز در هوای ۲۵C°	Current Capacity at ۲۵ C° Ω/km	فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی)	متن آزاد	اهم بر کیلو متر		لازم	۰	۱	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-۱۱۶	نحوه قرار گیری		فنی عمومی (در انتظار	متن آزاد			لازم	۰	۱	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵،

فرهنگ ویژگی‌ها

۳۶ ردیف

کلید	ویژگی	عنوان لاتین	خانواده	نوع داده	واحد	بازه / مقادیر مجاز	راستی‌آزمایی	مقدار	نوع کالا	یادداشت	توضیح کارگروه	آخرین تغییر
	رشته‌ها در کابل		طبقه‌بندی)									۰۳:۴۶
legacy-۲۰۶	مجموع سطح مقطع شیلد		فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی)	متن آزاد			لازم	۰	۱	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-۳۶۶	گروه حفظ شار نوری		فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی)	متن آزاد			لازم	۰	۱	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-۳۷۸	نوع درایو		فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی)	متن آزاد			لازم	۰	۱	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-۷۳	نمودار کروماتیسی رنگ		فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی)	متن آزاد			لازم	۰	۱	۰	انجمن بین‌المللی مهندسین روشنایی، رنگ‌های مختلف را به صورت یک مثلث بیان کرده است که به عنوان مرجع مورد استفاده قرار می‌گیرد. رنگ نورهای موجود در نور خورشید، مرزهای این منحنی را مشخص می‌کند. منحنی نشان داده شده بر روی این مثلث، دمای رنگ‌های مختلف را بر روی این مثلث مشخص می‌کند.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-۶۵	نورسنجی		فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی)	متن آزاد			لازم	۰	۱	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-۶۷	ضریب حفظ شار نوری		فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی)	متن آزاد			لازم	۰	۱	۰	نسبت شار نوری یک لامپ در زمان معینی از طول عمر به شار نوری اولیه که تحت شرایط تعیین‌شده اندازه‌گیری می‌شود. شار نوری یک لامپ با گذر زمان کاهش می‌یابد و عوامل زیادی نظیر گرما بر روی آن تاثیر گذار است. در اکثر منابع نوری پایان طول عمر لامپ هنگامی است که لامپ بسوزد و هیچ نوری از خود ساطع نکند، ولی در منبع نور ال‌ای‌دی هنگامی که شار نوری لامپ به ۷۰% شار نوری اولیه برسد، به پایان عمر خود رسیده است و به همین دلیل در تعریف طول عمر، عامل دیگری به نام حفظ شار نوری نیز وارد شده است.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-۶۸	زاویه تابش		فنی عمومی (در انتظار	متن آزاد			لازم	۰	۱	۰	زاویه تابش در لامپ‌های LED، زاویه بین	۱۳ آبان ۱۴۰۵،

فرهنگ ویژگی‌ها

۳۶ ردیف

کلید	ویژگی	عنوان لاتین	خانواده	نوع داده	واحد	بازه / مقادیر مجاز	راستی‌آزمایی	مقدار	نوع کالا	یادداشت	توضیح کارگروه	آخرین تغییر
			طبقه‌بندی)								دو خط فرضی است که در صفحه عبوری از محور پرتو نور در نظر گرفته می‌شود که این خطوط از روی نقاطی می‌گذرند که شدت نور در آن نقاط ۵۰٪ شدت نور در محور پرتو است. اگر دو لامپ با شار نوری یکسان دارای زاویه تابش‌های متفاوتی باشند، نور تابیده شده از لامپ با زاویه تابش کمتر، درخشان‌تر از نور تابیده شده از لامپ با زاویه تابش بیشتر، دیده می‌شود.	۰۳:۴۶
legacy-۶۹	شدت نور	Luminous Intensity	فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی)	متن آزاد	کاندلا		لازم	۰	۱	۰	میزان شار نوری خارج شده در واحد زاویه فضایی را شدت نور گفته آنرا با (I) نشان می‌دهند. به بیان دیگر یک لامپ شار نوری را در تمام جهات و با شدت و ضعف متفاوت منتشر می‌کند، میزان نور انتشار یافته در یک جهت خاص در فضا را شدت نور می‌گویند و واحد آن (cd) یا کاندلا یا شمع است.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-۵۸	دمای رنگ (°K)	Color temperature	فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی)	متن آزاد	کلوین		لازم	۰	۱	۰	دمای رنگ عددی است که بر حسب کلوین بیان می‌شود و به نوعی بیان‌کننده رنگ نور خروجی می‌باشد. هر چه این عدد بالاتر باشد رنگ نور بیشتر به محدوده رنگهای سرد و سفید نزدیک‌تر است و هر چه این عدد کوچکتر باشد رنگ نور به محدوده رنگ‌های گرم (نظیر رنگ نور ناشی از لامپ‌های التهابی) نزدیکتر است.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
rated-impulse-voltage	ولتاژ ضربه‌ی نامی (Uimp)	Rated impulse withstand voltage	فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی)	عدد اعشاری	کیلو ولت		لازم	۰	۰	۰	IEC ۶۰۹۴۷	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
mechanical-endurance	عمر مکانیکی	Mechanical endurance	فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی)	عدد اعشاری	بار قطع و وصل		لازم	۰	۰	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶

فرهنگ ویژگی‌ها

۳۶ ردیف

کلید	ویژگی	عنوان لاتین	خانواده	نوع داده	واحد	بازه / مقادیر مجاز	راستی‌آزمایی	مقدار	نوع کالا	یادداشت	توضیح کارگروه	آخرین تغییر
electrical-endurance	عمر الکتریکی	Electrical endurance	فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی)	عدد اعشاری	بار قطع و وصل		لازم	۰	۰	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
operating-temp-min	کمینه‌ی دمای کار	Min. operating temperature	فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی)	عدد اعشاری	سانتیگراد °C		لازم	۰	۰	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
operating-temp-max	بیشینه‌ی دمای کار	Max. operating temperature	فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی)	عدد اعشاری	سانتیگراد °C		لازم	۰	۰	۰		۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶