سیم خودرویی با عایق AV

۳۴ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۱MB۶-ERC۲	سیم خودرویی با عایق AV افشان ۲ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-WCGK-GSST	سیم خودرویی با عایق AV افشان ۰.۸۵ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-FFZ۶-۳JZQ	سیم خودرویی با عایق AV افشان ۰.۸۵f کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QYCW-DZJ۱	سیم خودرویی با عایق AV افشان ۳ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-YEXT-PC۵X	سیم خودرویی با عایق AV افشان ۰.۱۲۵f کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۶SAG-GRRD	سیم خودرویی با عایق AV افشان ۰.۱۲۵ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۹۹RE-S۵BR	سیم خودرویی با عایق AV افشان ۵ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HR۹۷-۳HYR	سیم خودرویی با عایق AV افشان ۲f کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-RB۶X-DYH۰	سیم خودرویی با عایق AV افشان ۸ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۰VQV-PB۴V	سیم خودرویی با عایق AV افشان ۱۵ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BA۴H-GQQ۰	سیم خودرویی با عایق AV افشان ۳۰ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KTJF-S۴A۰	سیم خودرویی با عایق AV افشان ۱۰ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-T۵۳۴-۳GXB	سیم خودرویی با عایق AV افشان ۲۰ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۲NG۲-DXGC	سیم خودرویی با عایق AV افشان ۴۰ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-JF۰B-G۱۱X	سیم خودرویی با عایق AV افشان ۰.۵f کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-TZH۱-TDMX	سیم خودرویی با عایق AV افشان ۰.۵ کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NYZM-D۶TF	سیم خودرویی با عایق AV افشان ۰.۷۵f کاوه تک	کاوه تک	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-HS۶Q-PJX۷	سیم AV خودرویی ۰.۵f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-R۹MD-GZGF	سیم AV خودرویی ۰.۵ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-B۸J۰-۳RPJ	سیم AV خودرویی ۱.۲۵f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-KV۳Y-C۵۹B	سیم AV خودرویی ۰.۷۵f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

سیم خودرویی با عایق AV

۳۴ ردیف

کد ۲۳ro	نام کالا	برند	نوع	آخرین تغییر
۲۳R-۲T۱J-GYFH	سیم AV خودرویی ۱.۲۵ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-NAZ۸-SB۲۲	سیم AV خودرویی ۲f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-XNC۱-۳QNF	سیم AV خودرویی ۰.۸۵ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-۴۵XZ-C۴۸D	سیم AV خودرویی ۸ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Q۴VK-GXE۹	سیم AV خودرویی ۲ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EPQW-C۳۷T	سیم AV خودرویی ۱۵ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-H۱۴T-PFT۹	سیم AV خودرویی ۱۰ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-SHNG-GWDA	سیم AV خودرویی ۳ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-QH۸۸-QX۸C	سیم AV خودرویی ۲۰ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-Y۱S۶-G۹V۸	سیم AV خودرویی ۰.۸۵f افشان با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-BX۰X-TNDC	سیم AV خودرویی ۵ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-EK۳Z-۴WVH	سیم AV خودرویی ۳۰ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶
۲۳R-H۳GN-D۹E۵	سیم AV خودرویی ۴۰ با دمای کارکرد حداکثر ۸۰°C و مقاوم در برابر روغن، سایش، سرما و شعله زرسیم	زر سیم	سیم خودرویی	۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶